

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

## ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）  
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。


### NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ 低周波電力増幅用

NPN Silicon Epitaxial Transistor  
Audio Frequency Power Amplifier

#### 特長/FEATURES

- 低電圧大電流駆動のモータードライブ、ソレノイドドライブ等、各種ドライブ用として最適です。
- 全損失が大きく、高 $h_{FE}$ で低コレクタ飽和電圧です。  
 $P_T=0.75$  W,  $h_{FE}=350$  TYP. ( $V_{CE}=2.0$  V,  $I_C=100$  mA)  
 $V_{CE(sat)}=0.20$  V TYP. ( $I_C=1.0$  A,  $I_B=10$  mA)
- 2SB1068とコンプリメンタリで使用できます。

#### 外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



電極接続

1. Emitter EIAJ : SC-43B
2. Collector JEDEC : TO-92
3. Base IEC : PA33

#### 絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25$ °C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	20	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	16	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	6.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	2.0	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	3.0	A
全損失	$P_T$	0.75	W
ジャンクション温度	$T_j$	150	°C
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	°C

\*  $PW \leq 10$  ms, Duty Cycle  $\leq 50$  %

#### 電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25$ °C)


項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=16$ V, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=6.0$ V, $I_C=0$			100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE1}$ **	$V_{CE}=2.0$ V, $I_C=100$ mA	135	350	650	—
直流電流増幅率	$h_{FE2}$ **	$V_{CE}=2.0$ V, $I_C=1.5$ A	100			—
直流ベース電圧	$V_{BE}$ **	$V_{CE}=6.0$ V, $I_C=100$ mA	650	680	750	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)1}$ **	$I_C=1.0$ A, $I_B=10$ mA		0.20	0.40	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)2}$ **	$I_C=1.5$ A, $I_B=75$ mA		0.23	0.50	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)3}$ **	$I_C=1.5$ A, $I_B=20$ mA		0.26	0.50	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$ **	$I_C=1.5$ A, $I_B=75$ mA		0.95	1.2	V
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10$ V, $I_E=0$ , $f=1.0$ MHz		28		pF
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=10$ V, $I_E=-50$ mA	100	200		MHz

\*\*パルス測定  $PW \leq 350$   $\mu$ s, Duty Cycle  $\leq 2$  %/Pulsed  
 $h_{FE}$ 規格区分


捺印	L	K	U
$h_{FE1}$	135~270	200~400	300~650

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )


TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE




SAFE OPERATING AREA (TRANSIENT THERMAL RESISTANCE METHOD)




DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT




COLLECTOR CURRENT vs. BASE TO EMITTER VOLTAGE




BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



NEC 日本電気株式会社

本社 東京都港区芝五丁目33番1号(日本電気本社ビル) 〒108 東京(03)454-1111

半導体事業部 東京都港区芝五丁目29番11号(日本電気住生ビル) 〒108 東京(03)456-6111

関西支社 大阪府北区堂島浜一丁目2番6号(新大阪ビル) 〒530 大阪(06)348-1461  
半導体販売部 大阪(06)348-1466

中部支社 名古屋市中区栄四丁目15番32号(日建住生ビル) 〒460 名古屋(052)262-3611  
販売部

札幌(011)231-0161  
札幌(0154)25-2255  
札幌(0138)52-1177  
札幌(0166)25-3716  
札幌(0155)22-8288  
札幌(0222)61-5511  
札幌(0177)76-2181  
札幌(0178)46-1611  
札幌(0196)51-4344  
札幌(0188)63-3773  
札幌(0236)23-5511  
札幌(0245)21-5511  
札幌(0246)21-5511  
札幌(0234)24-3361  
札幌(0252)47-6101  
札幌(0258)36-2155  
札幌(0262)35-1444

松本支店(0263)35-1666  
松本支店(0266)53-5350  
松本支店(0552)24-4141  
松本支店(0273)26-1255  
松本支店(0276)46-4011  
松本支店(0286)21-2281  
松本支店(0292)26-1717  
松本支店(0299)92-0511  
松本支店(0298)23-6161  
松本支店(03)456-3111  
松本支店(03)281-1311  
松本支店(03)835-4411  
松本支店(03)348-5551  
松本支店(03)490-6311  
松本支店(03)988-2011  
松本支店(0425)26-0911  
松本支店(0422)45-3811  
松本支店(0486)43-5380

所沢支店(0429)92-3131  
所沢支店(0485)25-3700  
所沢支店(0472)27-5441  
所沢支店(0471)64-7011  
所沢支店(045)662-1621  
所沢支店(044)244-5801  
所沢支店(0463)24-1151  
所沢支店(0463)22-1711  
所沢支店(0542)55-2211  
所沢支店(0559)63-4455  
所沢支店(0534)52-2711  
所沢支店(052)262-3611  
所沢支店(0532)55-6108  
所沢支店(0565)31-2611  
所沢支店(0592)25-7341  
所沢支店(0593)52-9366  
所沢支店(0582)62-3311  
所沢支店(0762)23-1621  
所沢支店(0764)31-8461  
所沢支店(0766)25-8115  
所沢支店(0776)22-1866  
所沢支店(06)231-3111  
所沢支店(06)346-5013  
所沢支店(06)720-4411  
所沢支店(06)386-4511  
所沢支店(0722)22-3905  
所沢支店(0734)28-3211  
所沢支店(075)221-8511  
所沢支店(0775)26-0666  
所沢支店(06)413-3721

神戶支店(078)332-3311  
神戶支店(0792)24-6677  
神戶支店(0742)26-1622  
神戶支店(082)247-4111  
神戶支店(0862)25-4455  
神戶支店(0864)22-4343  
神戶支店(0849)31-5063  
神戶支店(0857)27-5311  
神戶支店(0852)24-4115  
神戶支店(0834)21-7700  
神戶支店(0836)31-8175  
神戶支店(0878)22-4141  
神戶支店(0886)26-2740  
神戶支店(0899)45-4111  
神戶支店(0888)25-0201  
神戶支店(0897)32-5001  
神戶支店(092)713-5151  
神戶支店(0952)29-5281  
神戶支店(093)541-2887  
神戶支店(0942)39-7955  
神戶支店(0975)34-5339  
神戶支店(096)354-6030  
神戶支店(0958)27-0131  
神戶支店(0956)22-2271  
神戶支店(0985)29-8080  
神戶支店(0992)26-1611  
神戶支店(0988)66-5611