

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パソコン機器、産業用ロボット

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）

特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等

8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエーペンギング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

データ・シート

RENESAS

ヘテロ接合形電界効果トランジスタ
Hetero Junction Field Effect Transistor

NE3514S02

N チャネル ヘテロ接合形電界効果トランジスタ K 帯低雑音・高利得増幅用

特 徴

超低雑音，高利得

$NF = 0.75 \text{ dB TYP.}, G_a = 10 \text{ dB TYP.} @ f = 20 \text{ GHz}$

マイクロXプラスチック(S02)パッケージ

用 途

20 GHz 帯衛星放送受信 LNB

その他，K 帯マイクロ波通信用低雑音増幅器

オーダ情報

品名	オーダ名称	パッケージ	包装個数	捺印	包装形態
NE3514S02-T1C	NE3514S02-T1C-A	S02(鉛フリー)	2 k 個/リール	D	・8 mm 幅エンボス式テーピング ・4 ピン(ゲート)が送り穴方向
NE3514S02-T1D	NE3514S02-T1D-A		10 k 個/リール		

備考 評価用サンプルのオーダについては，販売員にお問い合わせください。

サンプル名称：NE3514S02

絶対最大定格 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定 格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	4	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	-3	V
ドレイン電流	I_D	I_{DSS}	mA
ゲート電流	I_G	100	μA
全損失	P_{tot} ^注	165	mW
チャネル温度	T_{ch}	+125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +125	$^\circ\text{C}$

注 $1.08 \text{ cm}^2 \times 1.0 \text{ mm (t)}$ のガラス・エポキシ・プリント基板実装時

注意 本製品は静電気の影響を受けやすいので，取り扱いに注意してください。

本資料の内容は，予告なく変更することがありますので，最新のものであることをご確認の上ご使用ください。

推奨動作範囲 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)


項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	1	2	3	V
ドレイン電流	I_D	5	10	15	mA
通常動作時入力電力	P_{in}	-	-	0	dBm

電気的特性 (特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$)


項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ゲート・ソース間漏れ電流	I_{GSO}	$V_{GS} = -3\text{ V}$	-	0.5	10	μA
飽和ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS} = 2\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	15	40	70	mA
ゲート・ソース間カットオフ電圧	$V_{GS(\text{off})}$	$V_{DS} = 2\text{ V}, I_D = 100\text{ }\mu\text{A}$	- 0.2	- 0.7	- 2.0	V
相互コンダクタンス	g_m	$V_{DS} = 2\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}$	40	55	-	mS
雑音指数	NF	$V_{DS} = 2\text{ V}, I_D = 10\text{ mA}, f = 20\text{ GHz}$	-	0.75	1.0	dB
NF 最小時利得	G_a		8	10	-	dB

特性曲線（特に指定のないかぎり $T_A = +25^\circ\text{C}$, 参考値）


全損失 vs. 周囲温度




ドレイン電流 vs. ドレイン・ソース間電圧



ドレイン電流 vs. ゲート・ソース間電圧



最小雑音指数, NF最小時利得 vs. 周波数



備考 グラフ中の値は参考値を示します。


S パラメータ

Sパラメータ / ノイズ・パラメータは当社Webサイトにて、シミュレータに直接インポートできるS2Pデータ形式で提供しております。

[RF&マイクロ波] → [デバイスパラメータ]のページからダウンロードして、ご利用ください。

URL http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

RF 測定レイアウト・パターン（参考）（単位：mm）



RT/duroid 5880/ROGERS


$t = 0.254 \text{ mm}$

$$\varepsilon_r = 2.20$$

tan delta = 0.0009 @ 10 GHz

外 形 図

S02 (単位 : mm)



電極接続

1. ソース
2. ドレイン
3. ソース
4. ゲート

半田付け推奨条件

この製品の半田付け実装は、次の推奨条件で実施してください。

なお、推奨条件以外の半田付け方式および半田付け条件については、当社販売員にご相談ください。

半田付け方式	半田付け条件	推奨条件記号
赤外線リフロ	<ul style="list-style-type: none">・最高温度（パッケージ表面温度） : 260°C 以下・最高温度の時間 : 10 秒以内・温度 220°C 以上の時間 : 60 秒以内・プリヒート温度 120 ~ 180°C の時間 : 120±30 秒・最多リフロ回数 : 3 回・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2% (Wt.) 以下	IR260
端子部分加熱	<ul style="list-style-type: none">・最高温度（端子部温度） : 350°C 以下・時間（デバイスの一辺あたり） : 3 秒以内・ロジン系フラックスの塩素含有量（質量百分率） : 0.2% (Wt.) 以下	HS350

注意 半田付け方式の併用はお避けください（ただし、端子部分加熱は除く）。

本資料に記載された製品が、外国為替及び外国貿易法に基づき規制されるものに該当する場合には、当該製品を輸出するに際し、同法に基づく許可が必要になります。

- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 本資料に記載された回路、ソフトウェア、及びこれらに付随する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するためのものです。従って、これら回路・ソフトウェア・情報をお客様の機器に使用される場合には、お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して、当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット

特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

注意

GaAs 製品

この製品には、ガリウムひ素（GaAs）を使用しています。

GaAs の粉末や蒸気は有害ですから、次の点にご注意ください。

・廃棄する際には、次のような廃棄処理をすることを推奨します。

1. 「ひ素含有物等の産業廃棄物の収集、運搬、処理の資格」を持つ処理業者に委託する。

2. 一般産業廃棄物および家庭用廃棄物とは区別し、「特別管理産業廃棄物」として、最終処分まで管理する。

・焼却、破壊、切断、粉碎や化学的な分解を行わないでください。

・対象デバイスをなめたり、口に入れたりしないでください。

NEC化合物デバイス株式会社 http://www.ncsd.necel.com/index_j.html

営業に関する問い合わせ先

営業本部 営業企画グループ

T E L : 044-435-1573

E-mail : salesinfo@ml.ncsd.necel.com

F A X : 044-435-1579

技術に関する問い合わせ先

営業本部 営業基盤技術グループ

T E L : 044-435-1577

E-mail : techinfo@ml.ncsd.necel.com

F A X : 044-435-1918