

シングルチップ8ビットマイクロコンピュータ
M38507M8A-XXXSP/FP
マスク化確認書
(フロッピーディスク発注専用)

マスクROM番号	
ルネサス受付欄	
年	月 日
課長印	担当者印

貴社記入欄	貴社名		発行印	
	TEL		課長印	担当者印
	発行日			

1. ご確認事項

当社では提出いただいたフロッピーディスクのファイルの内、マスクファイル作成ユーティリティーで生成されたマスクファイル処理してマスク化を行います。したがって、このマスクファイルと生成される製品に焼き付けられるROMデータとが異なる場合のみ、当社はその責を負います。提出いただくマスクファイルの内容については十分に確認をお願いします。

用意していただくフロッピーディスクは3.5インチ2HD (IBMフォーマット)です。また、フロッピーディスクに収めるマスクファイルは一つだけにしてください。

マイクロコンピュータ型名 M38507M8A-XXXSP M38507M8A-XXXFP

ファイルコード

--	--	--	--	--	--	--	--

 (16進表示)

マスクファイル名

--	--	--	--	--	--	--	--

 .MSK(英数字8桁)

(ご注意) 下記のROMデータ領域以外には、データは入れないでください。

ROMデータ領域...8080₁₆ ~ FFFD₁₆番地

2. マーク指定

別紙のマーク指定書によりマーク指定をすることが可能です。マーク指定書の提出がない場合は、標準マークになります。マーク指定はパッケージタイプにより異なり、M38507M8A-XXXSPの場合は42P4Bの、M38507M8A-XXXFPの場合は42P2Rのマーク指定書に必要事項を記入のうえ、本マスク化確認書に添付して提出してください。

3. ご使用条件について

当社出荷検査の参考とさせていただきますので、発注される製品の使用条件について質問します。

(1) XIN - XOUT発振回路は、次のどの条件で使用されますか。

- セラミック共振子 水晶発振子
 外部クロック入力 その他()

また、その周波数は何MHzですか。 f(XIN) =

--

 MHz

(2) P41/XCIN, P40/XCOUT端子は次のどの条件で使用されますか。

- P40, P41ポート機能 XCIN-XCOUT機能を選択(共振子外付け)

4. 特記事項